

ADHESEAL

Caractéristiques :

- Sans solvants et sans silicone
- force de collage de 28 kg/cm²
- élasticité de 400 %
- peut être peint mouillé sur mouillé, après 10minutes
- cartouche ouverte peut être conservée entre 6mois et 1 année
- 2 ans de conservation fermé
- 6 couleurs

Principales utilisations :

- Pour faire le 1^{er} joint de sécurité lors de la pose de bac de douches ou de baignoires
- pour tous collages difficiles
- pour joints de dilatation, collage de bandes de rive, remplacer un acryl là où il y a des problèmes de fissures (plâtres, bois, fenêtres-murs, etc...)
- pour réparations d'étanchéité, **même entièrement dans l'eau**
- pour faire un joint dans une salle de bain si le support est encore humide
- pour coller du cuivre, alu, zinc ou **PREFA**

Supports possibles :

- **tous les matériaux, sauf le PE, le téflon, le GEBERIT.**
- Possibilité de coller aussi les miroirs et la pierre naturelle (ne tache pas)
Primaire sur Galva et Eternit

Application :

- dégraisser la surface au SEAL AND BOND REMOVER
- appliquer l'ADHESEAL
- le lisser avec le liquide de lissage (SEAL FLUID)

Fiche à titre d'indications, veuillez nous contacter avant collages spécifiques ou autres.

